

HAND NITRIL

Luvas nitrílicas com acabamento antiderrapante.

DESCRIPTIVO TÉCNICO

Luva de segurança confeccionada em borracha nitrílica, texturizada, com acabamento antiderrapante na face palmar, face e ponta dos dedos.


INDICAÇÃO DE USO

A luva “Hand NITRIL” da marca HANDEX, está aprovada sob a norma EN 388:2016 – Riscos Mecânicos, sob a norma EN 407:2004 – Riscos Térmicos, sob a norma EN ISO 374:2016 – Riscos Químicos, sob a norma EM 374-5:2016 – Riscos biológicos; e também para proteção contra umidade proveniente de operações com uso de água, conforme índices atingidos nos laudos de laboratório.


- Certificado de Aprovação: [48761](#)
- Variações e cores disponíveis: Verde
- Tamanhos disponíveis: 07(P); 08(M); 09(G); 10(EG)
- Embalagem: individual, pacote de 12 pares, caixa com 144 pares



ÓRGÃO AVALIADOR	PRODUTO QUÍMICO	NÍVEL DE PROTEÇÃO
A	Metanol	Nível 1
E	Etanol	Nível 1
J	Isopropanol	Nível 5
K	Metanol de 20-40%	Nível C
L	Ácido sulfúrico 20%	Nível 2
M	Ácido sulfúrico 30%	Nível 2
O	Metanol de 40-60%	Nível C
P	Peróxido de Hidrogênio 20%	Nível C
T	Formaldeído 20%	Nível C




EN 388:2016



3 1 0 1 X

	Níveis
Abrasão	1-4
Corte (Coup Test)	1-5
Rasgo	1-4
Perfuro	1-4
Corte (TDM100)	A-F
Impacto	P,F,X

EN 407:2004



X 2 X X X X

Comportamento ao fogo	X
Calor por contato	2
Calor conectivo	X
Calor radiante	X
Pequenos respingos de metal fundido	X
Grandes quantidades de metal fundido	X

Instruções de armazenagem: Manter em local seco e fresco para preservar a qualidade e integridade do produto antes do uso. Proteja este produto do calor, da umidade e da luz.

Instruções de Higienização: Quando necessário, lave o EPI utilizando sabão/detergente neutro. Não utilize alvejantes, água sanitária ou realize processo de lavagem a seco. Prefira secar o EPI à sombra, ou em secadora até 40°C. Lave e enxágue em água, preferencialmente, em temperatura ambiente. Em casos de extrema sujidade indicasse a troca do EPI.

Validade: 05 anos sem violação da embalagem.

Códigos GTIN

Código	Tamanho	EAN 13 (Par)	DUN 14 (12 Pares)	DUN 14 (240 Pares)
HX031T07E001	7 (P)	7898969802369	17898969802366	27898969802363
HX031T08E001	8 (M)	7898969802376	17898969802373	27898969802370
HX031T09E001	9 (G)	7898969802383	17898969802380	27898969802387
HX031T10E001	10 (EG)	7898969802390	17898969802397	27898969802394