

HAND HELANCA PIGMENTADA Luvas de proteção de fibras sintéticas antiderrapantes

DESCRIPTIVO TÉCNICO

Luva de segurança confeccionada em fibras sintéticas, com revestimento antiderrapante em pigmentos de PVC (policloreto de vinila) na palma, face palmar e ponta dos dedos, punho com inserção de fibras elásticas e acabamento em fibras sintéticas.


INDICAÇÃO DE USO

A luva “HAND HELANCA PIGMENTADA” da marca HANDEX, está aprovada sob a norma EN 388:2016 para Riscos Mecânicos, e pela norma EN 407:2020 para Riscos Térmicos, conforme índices atingidos nos laudos de laboratório. O equipamento é indicado para utilização em serviços gerais leves e médios, protegendo o trabalhador contra agentes mecânicos e térmicos, como atividades em serviços de montagem e manutenção, atividades em canteiro de obras, manuseio e movimentação de materiais de construção civil, agroindústria, expedição de mercadorias. Indicado para setores como metal mecânica, automobilístico, moveleiro, construção civil, logística, transportadoras, manutenção industrial, serviços gerais e outros.

- Certificado de Aprovação: [49.082](#)
- Variações e cores disponíveis: cinza com azul
- Tamanhos disponíveis: único
- Embalagem: Pacote de 12 pares, fardo com 240 pares



EN 388:2016



1 1 4 2 A

	Níveis
Abrasão	1-4
Corte (Coup Test)	1-5
Rasgo	1-4
Perfuro	1-4
Corte (TDM100)	A-F
Impacto	P,F,X

EN 407:2020



X 2 X X X X

Comportamento ao fogo	X
Calor por contato	2
Calor conectivo	X
Calor radiante	X
Pequenos respingos de metal fundido	X
Grandes quantidades de metal fundido	X

Instruções de armazenagem: Manter em local seco e fresco para preservar a qualidade e integridade do produto antes do uso. Proteja este produto do calor, da umidade e da luz.

Instruções de Higienização: Quando necessário, lave o EPI utilizando sabão/detergente neutro. Não utilize alvejantes, água sanitária ou realize processo de lavagem a seco. Prefira secar o EPI à sombra, ou em secadora até 40°C. Lave e enxágue em água, preferencialmente, em temperatura ambiente. Em casos de extrema sujeidade indicasse a troca do EPI.

Validade: 05 anos sem violação da embalagem.

Códigos GTIN

Código	Tamanho	EAN 13 (Par)	DUN 14 (12 Pares)	DUN 14 (240 Pares)
HX033T09E001	único	7898969802420	17898969802427	27898969802424