

HAND VIBRAX

Luas de proteção com borracha para absorção de vibração

DESCRITIVO TÉCNICO

Luva de segurança confeccionada em fibras naturais e sintéticas, revestida em borracha com propriedades de absorção de vibrações na palma, face palmar e ponta dos dedos, com acabamento antiderrapante, punho com fibras elásticas e acabamento em fibras sintéticas.

INDICAÇÃO DE USO

A luva “HAND VIBRAX” da marca HANDEX, está aprovada sob a norma EN 388:2016 – Riscos Mecânicos (Abrasão, corte, rasgamento e perfuração), Riscos Térmicos – sob a norma EN 407:2020 e proteção para transmissão de vibração conforme EN ISO 10819:2013. Conforme índices atingidos nos laudos de laboratório.

O equipamento é indicado para utilização em serviços gerais, manuseio de maquinário de impacto e vibração, ferramentas manuais e pneumáticas, como britadeiras, pontadeiras, parafusadeiras pneumáticas, martelo rompedor, compactador de solo, chave de impacto pneumática, desincrustador pneumático entre outras atividades com exposição do usuário a vibrações nas palmas das mãos, com temperatura até nível de certificação. Utilização em setores como manutenção, setores operacionais de indústria e serviços automotivos, aeronáutica, construção civil, manutenção mecânica, serviços de montagem, metalmeccânico, mineração e industrial em geral.

- Certificado de Aprovação: 5 025 0
- Variações e cores disponíveis: Cor preto
- Tamanhos disponíveis: 07(P); 08(M); 09(G); 10(EG)
- Embalagem: Pacote de 12 pares, caixa com 60 pares




ISO 10819:2013 – Vibrações
Atenuação
TRM = transmissibilidade de médias frequências (Espectro de Vibração M: 25 a 200 Hz) ≤ 0,90
TRM = 0,764 (representa 23,6% de atenuação)
TRH = transmissibilidade de altas frequências (Espectro de Vibração H: 200 a 1250 Hz) ≤ 0,60
TRH = 0,581 (representa 41,9% de atenuação)

EN ISO 10819:2013




EN 388:2016



	Níveis
Abrasão	1-4
Corte (Coup Test)	1-5
Rasgo	1-4
Perfuro	1-4
Corte (TDM100)	A-F
Impacto	P,F,X

EN 407:2004



	X 2 1 1 X X
Comportamento ao fogo	
Calor por contato	
Calor conectivo	
Calor radiante	
Pequenos respingos de metal fundido	
Grandes quantidades de metal fundido	

HAND VIBRAX

Luvas de proteção com borracha para absorção de vibração

Instruções de armazenagem: Manter em local seco e fresco para preservar a qualidade e integridade do produto antes do uso. Proteja este produto do calor, da umidade e da luz.

Instruções de Higienização: Quando necessário, lave o EPI utilizando sabão/detergente neutro. Não utilize alvejantes, água sanitária ou realize processo de lavagem a seco. Prefira secar o EPI à sombra, ou em secadora até 40°C. Lave e enxágue em água, preferencialmente, em temperatura ambiente. Em casos de extrema sujeidade indicasse a troca do EPI.

Validade: 05 anos sem violação da embalagem.

Códigos GTIN

Código	Tamanho	EAN 13 (Par)	DUN 14 (12 Pares)	DUN 14 (240 Pares)
HXo38To7Eoo1	7 (P)	7898969802994	17898969802991	27898969802998
HXo38To8Eoo1	8 (M)	7898754220002	17898754220009	27898754220006
HXo38To9Eoo1	9 (G)	7898754220019	17898754220016	27898754220013
HXo38T1oEoo1	10 (EG)	7898754220026	17898754220023	27898754220020