

HAND NITRILO MALHA

Luvas de proteção em suporte têxtil com revestimento em borracha nitrílica


DESCRIPTIVO TÉCNICO

Luva de segurança confeccionada em suporte têxtil de fibras naturais de algodão e sintéticas, com revestimento total em borracha nitrílica, na palma, dorso e dedos, e com punho em malha.

INDICAÇÃO DE USO

A luva “Hand NITRILO MALHA” da marca HANDEX, está aprovada sob a norma EN 388:2016 – Riscos Mecânicos, sob a norma EN 407:2020 – Riscos Térmicos; norma EN ISO 374:2016 - Riscos Químicos – e norma EM ISSO 374-5 – proteção contra micro-organismos (bactérias e fungos), conforme índices atingidos nos laudos de laboratório.


- Certificado de Aprovação: [49.892](#)
- Variações e cores disponíveis: Azul
- Tamanhos disponíveis: 07(P); 08(M); 09(G); 10(EG)
- Embalagem: Pacote de 12 pares, caixa com 120 pares



CÓDIGO ALFABÉTICO	PRODUTO QUÍMICO	NÍVEL DE PROTEÇÃO
A	Metanol	Nível 3
F	Tolueno	Nível 2
J	h-Heptano	Nível 6
K	Hidróxido de Sódio 40%	Nível 6
L	Ácido Sulfúrico 96%	Nível 4
O	Hidróxido de Amônio 25%	Nível 4
P	Peróxido de Hidrogênio 30%	Nível 6



EN 388:2016



4 1 1 1 B

	Níveis
Abrasão	1-4
Corte (Coup Test)	1-5
Rasgo	1-4
Perfuro	1-4
Corte (TDM100)	A-F
Impacto	PFX

EN 407:2020



X 2 X X X X

Comportamento ao fogo
Calor por contato
Calor conectivo
Calor radiante
Pequenos respingos de metal fundido
Grandes quantidades de metal fundido

EN 374-5:2016



Instruções de armazenagem: Manter em local seco e fresco para preservar a qualidade e integridade do produto antes do uso. Proteja este produto do calor, da umidade e da luz.

Instruções de Higienização: Quando necessário, lave o EPI utilizando sabão/detergente neutro. Não utilize alvejantes, água sanitária ou realize processo de lavagem a seco. Prefira secar o EPI à sombra, ou em secadora até 40°C. Lave e enxágue em água, preferencialmente, em temperatura ambiente. Em casos de extrema sujeidade indicasse a troca do EPI.

Validade: 05 anos sem violação da embalagem.

Códigos GTIN

Código	Tamanho	EAN 13 (Par)	DUN 14 (12 Pares)	DUN 14 (144 Pares)
HX040T07E001	7 (P)	7898969802635	17898969802632	27898969802639
HX040T08E001	8 (M)	7898969802642	17898969802649	27898969802646
HX040T09E001	9 (G)	7898969802659	17898969802656	27898969802653
HX040T10E001	10 (EG)	7898969802666	17898969802663	27898969802660