

HAND NOVO

Luvas de látex natural e policloropreno com forro de algodão

DESCRIPTIVO TÉCNICO

Luva de segurança confeccionada em látex (borracha natural) e policloropreno (Neoprene) na face palmar, dorso e dedos, com acabamento antiderrapante na face palmar, face e ponta dos dedos, revestimento interno em flocos de algodão.

INDICAÇÃO DE USO

A luva "Hand LÁTEX NEOPRENE" da marca HANDEX, está aprovada sob a norma EN 388:2016 - Riscos Mecânicos, sob a norma EN 407:2004 - Riscos Térmicos, sob a norma EN ISO 374:2016 - Riscos Químicos, sob a norma EM 374-5:2016 - Riscos biológicos; e também para proteção contra umidade proveniente de operações com uso de água, conforme índices atingidos nos laudos de laboratório.

Este produto contém látex de borracha natural, seu uso pode causar reações alérgicas em pessoas sensíveis ao látex.



- Certificado de Aprovação: [46.919](#)
- Variações e cores disponíveis: azul com amarelo
- Tamanhos disponíveis: 07(P); 08(M); 09(G); 10(EG)
- Embalagem: individual, pacote de 12 pares, caixa com 144 pares




CÓDIGO ALFABÉTICO	PRODUTO QUÍMICO	NÍVEL DE PROTEÇÃO
A	Metanol	Nível 1
B	Acetona	Nível 1
C	Acetonitrila	Nível 1
E	Dissulfeto de carbono	Nível 1
I	Acetato etílico	Nível 1
K	Hidróxido de sódio 40%	Nível 6
L	Ácido sulfúrico 96%	Nível 4
M	Ácido nítrico 65%	Nível 6
N	Ácido acético 99%	Nível 2
O	Hidróxido de amônio 25%	Nível 4
P	Peróxido de hidrogênio 30%	Nível 6
T	Formaldeído 37%	Nível 6

EN 374-5:2016



EN 388:2016



1 1 2 0 X

	Níveis
Abrasão	1-4
Corte (Coup Test)	1-5
Rasgo	1-4
Perfuro	1-4
Corte (TDM100)	A-F
Impacto	P,FX

EN 407:2004



X 2 X X X X

Comportamento ao fogo	X
Calor por contato	2
Calor conectivo	X
Calor radiante	X
Pequenos respingos de metal fundido	X
Grandes quantidades de metal fundido	X

Instruções de armazenagem: Manter em local seco e fresco para preservar a qualidade e integridade do produto antes do uso. Proteja este produto do calor, da umidade e da luz.

Instruções de Higienização: Quando necessário, lave o EPI utilizando sabão/detergente neutro. Não utilize alvejantes, água sanitária ou realize processo de lavagem a seco. Prefira secar o EPI à sombra, ou em secadora até 40°C. Lave e enxágue em água, preferencialmente, em temperatura ambiente. Em casos de extrema sujidade indicasse a troca do EPI.

Validade: 05 anos sem violação da embalagem.

Códigos GTIN

Código	Tamanho	EAN 13 (Par)	DUN 14 (12 Pares)	DUN 14 (240 Pares)
HX026T07E001	7 (P)	7898969802055	17898969802052	27898969802059
HX026T08E001	8 (M)	7898969802062	17898969802069	27898969802066
HX026T09E001	9 (G)	7898969802079	17898969802076	27898969802073
HX026T10E001	10 (EG)	7898969802086	17898969802083	27898969802080