

HAND LÁTEX LONGAFLEX

Luvas de látex natural com acabamento antiderrapante e ranhuras no punho

DESCRIPTIVO TÉCNICO

Luva de segurança confeccionada em látex (borracha natural), com acabamento antiderrapante texturizado na face palmar, face e ponta dos dedos, com detalhes ranhurados no punho.

INDICAÇÃO DE USO

A luva "Hand LÁTEX LONGAFLEX" da marca HANDEX, está aprovada sob a norma EN 388:2016 - Riscos Mecânicos, sob a norma EN 407:2004 - Riscos Térmicos, sob a norma EN ISO 374:2016 - Riscos Químicos, sob a norma EM 374-5:2016 - Riscos biológicos; e também para proteção contra umidade proveniente de operações com uso de água, conforme índices atingidos nos laudos de laboratório.

Este produto contém látex de borracha natural, seu uso pode causar reações alérgicas em pessoas sensíveis ao látex.

- Certificado de Aprovação: **48645**
- Variações e cores disponíveis: Natural (bege)
- Tamanhos disponíveis: 07(P); 08(M); 09(G); 10(EG)
- Embalagem: individual, pacote de 12 pares, caixa com 144 pares



CÓDIGO ALFABÉTICO	PRODUTO QUÍMICO	NÍVEL DE PROTEÇÃO
A	Metanol	Nível 2
B	Acetona	Nível 1
K	Hidróxido de Sódio 40%	Nível 3
L	Ácido Sulfúrico 96%	Nível 4
M	Ácido Nítrico 65%	Nível 6
N	Ácido Acético 99%	Nível 3
O	Hidróxido de Amônio 25%	Nível 5
P	Peróxido de Hidrogênio 30%	Nível 6
T	Formaldeído 37%	Nível 6

EN 374-5:2016




A K L M N O P T

EN 374-5:2016



EN 388:2016



1 1 1 0 X

	Níveis
Abrasão	1-4
Corte (Coup Test)	1-5
Rasgo	1-4
Perfuro	1-4
Corte (TDM100)	A-F
Impacto	P,F,X

EN 407:2004



X 2 X X X X

Comportamento ao fogo	X
Calor por contato	2
Calor conectivo	X
Calor radiante	X
Pequenos respingos de metal fundido	X
Grandes quantidades de metal fundido	X

Instruções de armazenagem: Manter em local seco e fresco para preservar a qualidade e integridade do produto antes do uso. Proteja este produto do calor, da umidade e da luz.

Instruções de Higienização: Quando necessário, lave o EPI utilizando sabão/detergente neutro. Não utilize alvejantes, água sanitária ou realize processo de lavagem a seco. Prefira secar o EPI à sombra, ou em secadora até 40°C. Lave e enxágue em água, preferencialmente, em temperatura ambiente. Em casos de extrema sujeidade indicasse a troca do EPI.

Validade: 05 anos sem violação da embalagem.

Códigos GTIN

Código	Tamanho	EAN 13 (Par)	DUN 14 (12 Pares)	DUN 14 (240 Pares)
HX030T07E001	7 (P)	7898969802291	17898969802298	27898969802295
HX030T08E001	8 (M)	7898969802307	17898969802304	27898969802301
HX030T09E001	9 (G)	7898969802314	17898969802311	27898969802318
HX030T10E001	10 (EG)	7898969802321	17898969802328	27898969802325