

HAND TÁTIL

Luvas de proteção com banho de poliuretano

DESCRIÇÃO TÉCNICA

Luva de segurança confeccionada com base em fibras sintéticas, com revestimento da palma, face palmar e ponta dos dedos em poliuretano, dorso ventilado, punho com inserções de fibras elásticas e acabamento em fibras sintéticas.

INDICAÇÃO DE USO


A luva "Hand Tátil" da marca HANDEX, esta aprovada sob a norma EN 388:2016, para riscos mecânicos e pela norma EN 407:2020 para Riscos Térmicos, conforme índices atingidos nos laudos de laboratório.

O equipamento é indicado para utilização em serviços gerais leves e médios, protegendo o trabalhador contra agentes mecânicos e térmicos, como atividades em serviços de montagem, manuseio de peças pequenas, manutenção, expedição de mercadorias, conservação e limpeza, jardinagem e paisagismo. Indicado também para setores como construção civil, indústria metal mecânica, manutenção industrial, uso doméstico e outras.

- Certificado de Aprovação: **41.628**
- Variações e cores disponíveis: Cor preto
- Tamanhos disponíveis: 05(EEP); 06(EP); 07(P); 08(M); 09(G); 10(EG); 11 (EEG)
- Embalagem: Pacote de 12 pares, caixa com 240 pares



EN 388:2016



3 1 2 1 X

Níveis

| | |
|----------------------|-----|
| Abrasão | 1-4 |
| Corte (Coup Test) | 1-5 |
| Rasgo | 1-4 |
| Perfuro | 1-4 |
| Corte (TDM-100 Test) | A-F |

EN 407:2020



X 2 X X X X

| | |
|--------------------------------------|---|
| Comportamento ao fogo | X |
| Calor por contato | 2 |
| Calor conectivo | X |
| Calor radiante | X |
| Pequenos respingos de metal fundido | X |
| Grandes quantidades de metal fundido | X |

Instruções de armazenagem: Manter em local seco e fresco para preservar a qualidade e integridade do produto antes do uso. Proteja este produto do calor, da umidade e da luz.

Instruções de Higienização: Quando necessário, lave o EPI utilizando sabão/detergente neutro. Não utilize alvejantes, água sanitária ou realize processo de lavagem a seco. Prefira secar o EPI à sombra, ou em secadora até 40°C. Lave e enxágue em água, preferencialmente, em temperatura ambiente. Em casos de extrema sujeira indica-se a troca do EPI.

Validade: 05 anos sem violação da embalagem.

Códigos GTIN

| Código | Tamanho | EAN 13 (Par) | DUN 14 (12 Pares) | DUN 14 (240 Pares) |
|--------------|----------|---------------|-------------------|--------------------|
| HX001T05E001 | 5 (EEP) | 7898963395874 | 17898963395871 | 27898963395878 |
| HX001T06E001 | 6 (EP) | 7898963395881 | 17898963395888 | 27898963395885 |
| HX001T07E001 | 7 (P) | 7898963395010 | 37898963395011 | 47898963395018 |
| HX001T08E001 | 8 (M) | 7898963395027 | 17898963395024 | 27898963395021 |
| HX001T09E001 | 9 (G) | 7898963395034 | 17898963395031 | 27898963395038 |
| HX001T10E001 | 10 (EG) | 7898963395041 | 17898963395048 | 27898963395045 |
| HX001T11E001 | 11 (EEG) | 7898963395904 | 17898963395901 | 27898963395908 |