

HAND HELANCA

Luvas de proteção tricotada de poliéster sem costura

DESCRIPTIVO TÉCNICO

Luva de segurança tricotada com fios de poliéster, sem costura, punho com inserções de fibras elásticas e acabamento em fibras sintéticas.

INDICAÇÃO DE USO


A luva “HAND HELANCA” da marca HANDEX, está aprovada sob a norma EN 388:2016 para Riscos Mecânicos, e pela norma EN 407:2020 para Riscos Térmicos, conforme índices atingidos nos laudos de laboratório.

O equipamento é indicado para proteção do trabalhador em trabalhos leves e médios, contra agentes mecânicos e térmicos, em atividades como construção civil, carga e descarga de materiais; manutenção industrial; indústria metal-mecânica; agricultura em geral; madeiras; indústria moveleira; manuseio de alimentos, movimentação de peças cerâmicas, manutenção industrial, trabalhos gerais e outros. Pode ser utilizada sob luvas impermeáveis.

- Certificado de Aprovação: [46.381](#)
- Variações e cores disponíveis: branca
- Tamanhos disponíveis: único
- Embalagem: Pacote de 12 pares, caixa com 240 pares




EN 388:2016



2 2 4 1 X

	Níveis
Abrasão	1-4
Corte (Coup Test)	1-5
Rasgo	1-4
Perfuro	1-4
Corte (TDM100)	A-F
Impacto	P,F,X

EN 407:2020



X 1 1 2 X X

Comportamento ao fogo	
Calor por contato	
Calor conectivo	
Calor radiante	
Pequenos respingos de metal fundido	
Grandes quantidades de metal fundido	

Instruções de armazenagem: Manter em local seco e fresco para preservar a qualidade e integridade do produto antes do uso. Proteja este produto do calor, da umidade e da luz.

Instruções de Higienização: Quando necessário, lave o EPI utilizando sabão/detergente neutro. Não utilize alvejantes, água sanitária ou realize processo de lavagem a seco. Prefira secar o EPI à sombra, ou em secadora até 40°C. Lave e enxágue em água, preferencialmente, em temperatura ambiente. Em casos de extrema sujeidade indica-se a troca do EPI.

Validade: 05 anos sem violação da embalagem.

Códigos GTIN

Código	Tamanho	EAN 13 (Par)	DUN 14 (12 Pares)	DUN 14 (240 Pares)
HX014T09E001	único	7898963395959	17898963395956	27898963395953