

HAND VULCANO

Luvas de proteção vulcanizada com borracha natural

DESCRIPTIVO TÉCNICO

Luva de segurança confeccionada em fibras naturais e sintéticas, com revestimento na palma, face palmar e ponta dos dedos em látex natural vulcanizado, com acabamento rugoso antiderrapante, dorso ventilado, punho com inserções de fibras elásticas e acabamento em fibras sintéticas.

INDICAÇÃO DE USO


A luva “Hand Vulcano” da marca HANDEX, está aprovada sob a norma EN 388:2016 para Riscos Mecânicos, e pela norma EN 407:2004 para Riscos Térmicos, conforme índices atingidos nos laudos de laboratório.

O equipamento é indicado para utilização em serviços gerais médios e pesados, protegendo o trabalhador contra agentes mecânicos e térmicos, como atividades em serviços de montagem, manuseio de chapas de madeira e MDF, manuseio de vergalhões, manuseio de peças, manutenção, expedição de mercadorias, conservação e limpeza, jardinagem e paisagismo. Indicado também para setores como Construção civil, indústria metalmeccânica, manutenção industrial, indústria moveleira, uso doméstico e outras.

- Certificado de Aprovação: [41.666](#)
 - Variações e cores disponíveis: branco com laranja
 - Tamanhos disponíveis: 08(M); 09(G); 10(EG)
 - Embalagem: Pacote de 12 pares, caixa com 120 pares
- Opção: embalagem encartelada 1 par.



EN 388:2016



4 1 4 2 X

	Níveis
Abrasão	1-4
Corte (Coup Test)	1-5
Rasgo	1-4
Perfuro	1-4
Corte (TDM100)	A-F
Impacto	P,F,X

EN 407:2004



X 2 1 2 X X

Comportamento ao fogo
Calor por contato
Calor conectivo
Calor radiante
Pequenos respingos de metal fundido
Grandes quantidades de metal fundido

Instruções de armazenagem: Manter em local seco e fresco para preservar a qualidade e integridade do produto antes do uso. Proteja este produto do calor, da umidade e da luz.

Instruções de Higienização: Quando necessário, lave o EPI utilizando sabão/detergente neutro. Não utilize alvejantes, água sanitária ou realize processo de lavagem a seco. Prefira secar o EPI à sombra, ou em secadora até 40°C. Lave e enxágue em água, preferencialmente, em temperatura ambiente. Em casos de extrema sujeidade indicasse a troca do EPI.

Validade: 05 anos sem violação da embalagem.

Códigos GTIN

Código	Tamanho	EAN 13 (Par)	DUN 14 (12 Pares)	DUN 14 (240 Pares)
HX002T08E001	8 (M)	7898963395058	17898963395055	27898963395052
HX002T09E001	9 (G)	7898963395065	17898963395062	27898963395069
HX002T10E001	10 (EG)	7898963395072	17898963395079	27898963395076

Encarteladas

HX002T08E001	8 (M)	7898754220101	17898754220108	27898754220105
HX002T09E001	9 (G)	7898754220118	17898754220115	27898754220112
HX002T10E001	10 (EG)	7898754220125	17898754220122	27898754220129