

HAND FLEX CUT Luvas de proteção especial para corte com banho de poliuretano

DESCRIPTIVO TÉCNICO

Luva de segurança confeccionada em fibras sintéticas, polietileno de alta densidade, com revestimento antiderrapante em poliuretano na palma, face palmar e ponta dos dedos, punho com inserções de fibras elásticas e acabamento em fibras sintéticas.

INDICAÇÃO DE USO


A luva “Hand FLEX CUT” da marca HANDEX, está aprovada sob a norma EN 388:2016 para Riscos Mecânicos, e pela norma EN 407:2004 para Riscos Térmicos, conforme índices atingidos nos laudos de laboratório.

O equipamento é indicado para utilização em serviços gerais médios, protegendo o trabalhador contra agentes mecânicos e térmicos, como atividades em serviços com materiais cortantes, como peças e chapas cortantes de metais, peças com rebarbas, vidros, cerâmica, montagem industrial, manuseio de chapas de madeira e MDF, manuseio de vergalhões, manuseio de peças e manutenção. Indicado também para setores como indústria metalmeccânica, automobilística, manutenção industrial, usinagem e outras.

- Certificado de Aprovação: [42.254](#)
- Variações e cores disponíveis: cinza
- Tamanhos disponíveis: 05(EEP); 06(EP); 07(P); 08(M); 09(G); 10(EG); 11 (EEG)
- Embalagem: Pacote de 12 pares, caixa com 120 pares
Opção: embalagem encartelada 1 par.



EN 388:2016



4 X 4 4 D

	Níveis
Abrasão	1-4
Corte (Coup Test)	1-5
Rasgo	1-4
Perfuro	1-4
Corte (TDM100)	A-F
Impacto	P,F,X

EN 407:2004



X 2 X X X X

Comportamento ao fogo	X
Calor por contato	2
Calor conectivo	X
Calor radiante	X
Pequenos respingos de metal fundido	X
Grandes quantidades de metal fundido	X

Instruções de armazenagem: Manter em local seco e fresco para preservar a qualidade e integridade do produto antes do uso. Proteja este produto do calor, da umidade e da luz.

Instruções de Higienização: Quando necessário, lave o EPI utilizando sabão/detergente neutro. Não utilize alvejantes, água sanitária ou realize processo de lavagem a seco. Prefira secar o EPI à sombra, ou em secadora até 40°C. Lave e enxágue em água, preferencialmente, em temperatura ambiente. Em casos de extrema sujeira indicasse a troca do EPI.

Validade: 05 anos sem violação da embalagem.

Códigos GTIN

Código	Tamanho	EAN 13 (Par)	DUN 14 (12 Pares)	DUN 14 (240 Pares)
HX005T05E001	5 (EEP)	7898963395898	17898963395895	27898963395892
HX005T06E001	6 (EP)	7898963395744	17898963395741	27898963395748
HX005T07E001	7 (P)	7898963395164	17898963395161	27898963395168
HX005T08E001	8 (M)	7898963395171	17898963395178	27898963395175
HX005T09E001	9 (G)	7898963395188	17898963395185	27898963395182
HX005T10E001	10 (EG)	7898963395195	17898963395192	27898963395199
HX005T11E001	11 (EEG)	7898963395201	17898963395208	27898963395205

Encartelados

HX005T07E001	7 (P)	7898754220170	17898754220177	27898754220174
HX005T08E001	8 (M)	7898754220187	17898754220184	27898754220181
HX005T09E001	9 (G)	7898754220194	17898754220191	27898754220198
HX005T10E001	10 (EG)	7898754220200	17898754220207	27898754220204