

HAND OIL CUT

Luas de proteção especial para corte

DESCRITIVO TÉCNICO

Luva de segurança confeccionada em fios de polietileno de alta performance (HPPE), elastano e fibra de vidro, com revestimento em borracha nitrílica, e com revestimento antiderrapante duplo nitrílico na palma da mão, face palmar e ponta dos dedos com acabamento tipo areia, e dedos, punho com inserções de fibras elásticas e acabamento em fibras sintéticas.

INDICAÇÃO DE USO


A luva “HAND OIL CUT” da marca HANDEX, está aprovada sob a norma EN 388:2016 para Riscos Mecânicos, e pela norma EN 407:2020 para Riscos Térmicos, conforme índices atingidos nos laudos de laboratório.

O equipamento é indicado para utilização em serviços gerais, manutenção predial, no manuseio de produtos automotivos, construção civil, carga de descarga de materiais, eletroeletrônicos, manutenção mecânica, manutenção industrial, indústria metal-mecânica, serviços de montagem industrial, logística, madeireira, alimentícios, agrícolas, mineração e industrial em geral.

- Certificado de Aprovação: [44.524](#)
 - Variações e cores disponíveis: preto e cinza
 - Tamanhos disponíveis: 07(P); 08(M); 09(G); 10(EG)
 - Embalagem: Pacote de 12 pares, caixa com 120 pares
- Opção: Embalagem encartelada 1 par.




EN 388:2016



4 X 4 3 D

	Níveis
Abrasão	1-4
Corte (Coup Test)	1-5
Rasgo	1-4
Perfuro	1-4
Corte (TDM100)	A-F
Impacto	P,F,X

EN 407:2020



X 1 2 1 X X

Comportamento ao fogo
Calor por contato
Calor conectivo
Calor radiante
Pequenos respingos de metal fundido
Grandes quantidades de metal fundido

Instruções de armazenagem: Manter em local seco e fresco para preservar a qualidade e integridade do produto antes do uso. Proteja este produto do calor, da umidade e da luz.

Instruções de Higienização: Quando necessário, lave o EPI utilizando sabão/detergente neutro. Não utilize alvejantes, água sanitária ou realize processo de lavagem a seco. Prefira secar o EPI à sombra, ou em secadora até 40°C. Lave e enxágue em água, preferencialmente, em temperatura ambiente. Em casos de extrema sujeidade indicasse a troca do EPI.

Validade: 05 anos sem violação da embalagem.

Códigos GTIN

Código	Tamanho	EAN 13 (Par)	DUN 14 (12 Pares)	DUN 14 (240 Pares)
HX013T07E001	7 (P)	7898963395799	17898963395796	27898963395793
HX013T08E001	8 (M)	7898963395805	17898963395802	27898963395809
HX013T09E001	9 (G)	7898963395812	17898963395819	27898963395816
HX013T10E001	10 (EG)	7898963395829	17898963395826	27898963395823

Encartelado

HX013T07E001	7 (P)	7898754220217	17898754220214	27898754220211
HX013T08E001	8 (M)	7898754220224	17898754220221	27898754220228
HX013T09E001	9 (G)	7898754220231	17898754220238	27898754220235
HX013T10E001	10 (EG)	7898754220248	17898754220245	27898754220242