

HAND NITRILO LONA

Luvas de proteção especial para agentes mecânicos, químicos e térmicos

DESCRIPTIVO TÉCNICO

Luva de segurança confeccionada em suporte têxtil de fibras naturais de algodão e sintéticas, com revestimento total em borracha nitrílica, na palma, dorso e dedos, e com punho em lona.


INDICAÇÃO DE USO

A luva “Hand Nitrilo Lona” da marca HANDEX, está aprovada sob a norma EN 388:2016 – Riscos Mecânicos (Abrasão, corte, rasgamento e perfuração), sob a norma EN 407 – Riscos Térmicos, e Riscos Químicos - pela norma EN ISO 374, conforme índices atingidos nos laudos de laboratório. O equipamento é indicado para utilização em serviços gerais, manutenção predial, no manuseio de peças secas ou levemente oleadas ou contaminadas por agentes químicos, com temperatura até nível de certificação, produtos automotivos, construção civil, estamparia, peças plásticas, eletroeletrônicos, manutenção mecânica, serviços de montagem, logística, madeireira, metalmecânico, alimentícios, agrícolas, mineração e industrial em geral.

- Certificado de Aprovação: [47068](#)
- Variações e cores disponíveis: azul
- Tamanhos disponíveis: 07(P); 08(M); 09(G); 10(EG)
- Embalagem: Pacote de 12 pares, caixa com 120 pares




EN 388:2016



4 2 1 1 B

|                      | Níveis |
|----------------------|--------|
| Abrasão              | 1-4    |
| Corte (Coup Test)    | 1-5    |
| Rasgo                | 1-4    |
| Perfuro              | 1-4    |
| Corte (TDM-100 Test) | A-F    |

EN 374 TIPO A



A J K L P

EN 407:2004



0 2 X X X X

|                                      |  |
|--------------------------------------|--|
| Comportamento ao fogo                |  |
| Calor por contato                    |  |
| Calor conectivo                      |  |
| Calor radiante                       |  |
| Pequenos respingos de metal fundido  |  |
| Grandes quantidades de metal fundido |  |

| CÓDIGO ALFABÉTICO | PRODUTO QUÍMICO            | NÍVEL DE PROTEÇÃO |
|-------------------|----------------------------|-------------------|
| A                 | Metanol                    | Nível 2           |
| F                 | Tolueno                    | Nível 1           |
| J                 | n-Heptano                  | Nível 5           |
| K                 | Hidróxido de Sódio 40%     | Nível 6           |
| L                 | Ácido Sulfúrico 96%        | Nível 2           |
| P                 | Peróxido de Hidrogênio 30% | Nível 6           |
| T                 | Formaldeído 37%            | Nível 1           |

**Instruções de armazenagem:** Manter em local seco e fresco para preservar a qualidade e integridade do produto antes do uso. Proteja este produto do calor, da umidade e da luz.

**Instruções de Higienização:** Quando necessário, lave o EPI utilizando sabão/detergente neutro. Não utilize alvejantes, água sanitária ou realize processo de lavagem a seco. Prefira secar o EPI à sombra, ou em secadora até 40°C. Lave e enxágue em água, preferencialmente, em temperatura ambiente. Em casos de extrema sujidade indicasse a troca do EPI.

Validade: 05 anos sem violação da embalagem.

Códigos GTIN

| Código       | Tamanho | EAN 13 (Par)  | DUN 14 (12 Pares) | DUN 14 (240 Pares) |
|--------------|---------|---------------|-------------------|--------------------|
| HX018T07E001 | 7 (P)   | 7898969802215 | 17898969802212    | 27898969802219     |
| HX018T08E001 | 8 (M)   | 7898969802222 | 17898969802229    | 27898969802226     |
| HX018T09E001 | 9 (G)   | 7898969802239 | 17898969802236    | 27898969802233     |
| HX018T10E001 | 10 (EG) | 7898969802246 | 17898969802243    | 27898969802240     |