

HAND NITRILO LONA

Luvas de proteção especial para agentes mecânicos, químicos e térmicos

DESCRITIVO TÉCNICO

Luva de segurança confeccionada em suporte têxtil de fibras naturais de algodão e sintéticas, com revestimento total em borracha nitrílica, na palma, dorso e dedos, e com punho em lona.

INDICAÇÃO DE USO

A luva "Hand Nitrilo Lona" da marca HANDEX, está aprovada sob a norma EN 388:2016 – Riscos Mecânicos (Abrasão, corte, rasgamento e perfuração), sob a norma EN 407 – Riscos Térmicos, e Riscos Químicos - pela norma EN ISO 374, conforme índices atingidos nos laudos de laboratório. O equipamento é indicado para utilização em serviços gerais, manutenção predial, no manuseio de peças secas ou levemente oleadas ou contaminadas por agentes químicos, com temperatura até nível de certificação, produtos automotivos, construção civil, estamperia, peças plásticas, eletroeletrônicos, manutenção mecânica, serviços de montagem, logística, madeireira, metalmeccânico, alimentícios, agrícolas, mineração e industrial em geral.

- Certificado de Aprovação: 47.068
- Variações e cores disponíveis: Azul
- Tamanhos disponíveis: 07(P); 08(M); 09(G); 10(EG)
- Embalagem: Pacote de 12 pares, caixa com 120 pares



EN 374 TIPO A



A J K L P


EN 407:2004



0 2 X X X X

Comportamento ao fogo
Calor por contato
Calor conectivo
Calor radiante
Pequenos respingos de metal fundido
Grandes quantidades de metal fundido

EN 388:2016



4 2 1 1 B

Níveis
Abrasão 1-4
Corte (Coup Test) 1-5
Rasgo 1-4
Perfuro 1-4
Corte (TDM-100 Test) A-F

CÓDIGO ALFABÉTICO	PRODUTO QUÍMICO	NÍVEL DE PROTEÇÃO
A	Metanol	Nível 2
F	Tolueno	Nível 1
J	n-Heptano	Nível 5
K	Hidróxido de Sódio 40%	Nível 6
L	Ácido Sulfúrico 96%	Nível 2
P	Peróxido de Hidrogênio 30%	Nível 6
T	Formaldeído 37%	Nível 1

Instruções de armazenagem: Manter em local seco e fresco para preservar a qualidade e integridade do produto antes do uso. Proteja este produto do calor, da umidade e da luz.

Instruções de Higienização: Quando necessário, lave o EPI utilizando sabão/detergente neutro. Não utilize alvejantes, água sanitária ou realize processo de lavagem a seco. Prefira secar o EPI à sombra, ou em secadora até 40°C. Lave e enxágue em água, preferencialmente, em temperatura ambiente. Em casos de extrema sujeidade indica-se a troca do EPI. Não utilize a luva se ela estiver molhada ou úmida. Manter em local seco e arejado, protegido da luz solar e de intempéries.

Validade: 05 anos sem violação da embalagem.

Códigos GTIN

Código	Tamanho	EAN 13 (Par)	DUN 14 (12 Pares)	DUN 14 (120 Pares)
HX018T07E001	7 (P)	7898969802215	17898969802212	27898969802219
HX018T08E001	8 (M)	7898969802222	17898969802229	27898969802226
HX018T09E001	9 (G)	7898969802239	17898969802236	27898969802233
HX018T10E001	10 (EG)	7898969802246	17898969802243	27898969802240