

### HAND NITRILO MALHA

Luvas em suporte têxtil com revestimento em borracha nitrílica.

#### DESCRITIVO TÉCNICO

Luva de segurança confeccionada em suporte têxtil de fibras naturais de algodão e sintéticas, com revestimento total em borracha nitrílica, na palma, dorso e dedos, e com punho em malha.


#### INDICAÇÃO DE USO

A luva "Hand NITRILO MALHA" da marca HANDEX, está aprovada sob a norma EN 388:2016 – Riscos Mecânicos, sob a norma EN 407:2020 – Riscos Térmicos; norma EN ISO 374:2016 - Riscos Químicos – e norma EM ISSO 374-5 – proteção contra micro-organismos (bactérias e fungos), conforme índices atingidos nos laudos de laboratório.

- Certificado de Aprovação: 49.892
- Variações e cores disponíveis: Azul
- Tamanhos disponíveis: 07(P); 08(M); 09(G); 10(EG)
- Embalagem: embalagem individual, pacote de 12 pares, caixa com 1 pares



EN 388:2016



4 1 1 1 B

	Níveis
Abrasão	1-4
Corte (Coup Test)	1-5
Rasgo	1-4
Perfuro	1-4
Corte (TDM-100 Test)	A-F

EN 407:2004



X 2 X X X X

	Comportamento ao fogo
Calor por contato	X
Calor conectivo	2
Calor radiante	X
Pequenos respingos de metal fundido	X
Grandes quantidades de metal fundido	X

EN 374 TIPO A



A F J K L O P

CÓDIGO ALFABÉTICO	PRODUTO QUÍMICO	NÍVEL DE PROTEÇÃO
A	Metanol	Nível 3
F	Tolueno	Nível 2
J	h-Heptano	Nível 6
K	Hidróxido de Sódio 40%	Nível 6
L	Ácido Sulfúrico 96%	Nível 4
O	Hidróxido de Amônio 25%	Nível 4
P	Peróxido de Hidrogênio 30%	Nível 6

EN 374-5:2016



**Instruções de armazenagem:** Manter em local seco e fresco para preservar a qualidade e integridade do produto antes do uso. Proteja este produto do calor, da umidade e da luz.

**Instruções de Higienização:** Quando necessário, lave o EPI utilizando sabão/detergente neutro. Não utilize alvejantes, água sanitária ou realize processo de lavagem a seco. Prefira secar o EPI à sombra, ou em secadora até 40°C. Lave e enxágue em água, preferencialmente, em temperatura ambiente. Em casos de extrema sujidade indicasse a troca do EPI. Não utilize a luva se ela estiver molhada ou úmida. Manter em local seco e arejado, protegido da luz solar e de intempéries.

Validade: 05 anos sem violação da embalagem.

#### Códigos GTIN

Código	Tamanho	EAN 13 (Par)	DUN 14 (12 Pares)	DUN 14 (144Pares)
HX040T07E001	7 (P)	7898969802635	17898969802632	27898969802639
HX040T08E001	8 (M)	7898969802642	17898969802649	27898969802646
HX040T09E001	9 (G)	7898969802659	17898969802656	27898969802653
HX040T10E001	10 (EG)	7898969802666	17898969802663	27898969802660