

HAND VULCAN FLEX

Luvas de proteção com revestimento de látex vulcanizado

DESCRIPTIVO TÉCNICO

Luva de segurança confeccionada em fibras naturais e sintéticas, com revestimento na palma da mão, face palmar e ponta dos dedos em látex natural vulcanizado, com reforço no dorso da mão em látex natural vulcanizado, com acabamento rugoso antiderrapante, dorso ventilado, punho com inserções de fibras elásticas e acabamento em fibras sintéticas.

INDICAÇÃO DE USO


A luva "HAND VULCAN FLEX" da marca **HANDEX**, está aprovada sob a norma EN 388:2016 para Riscos Mecânicos, e pela norma EN 407:2020 para Riscos Térmicos, conforme índices atingidos nos laudos de laboratório.

O equipamento é indicado para utilização em serviços gerais médios e pesados, protegendo o trabalhador contra agentes mecânicos e térmicos, como atividades em serviços de montagem, manuseio de chapas de madeira e MDF, manuseio de vergalhões, manuseio de peças, manutenção, expedição de mercadorias, conservação e limpeza, jardinagem e paisagismo. Indicado também para setores como Construção civil, indústria metalmeccânica, manutenção industrial, indústria moveleira, uso doméstico e outras.

- Certificado de Aprovação: [51.647](#)
- Variações e cores disponíveis: Preta.
- Tamanhos disponíveis: 08(M); 09(G); 10(EG)
- Embalagem: Pacote de 12 pares, caixa com 120 pares
Opção: embalagem encartelada 1 par.



EN 388:2016



4 2 3 1 B

Níveis	
Abrasão	1-4
Corte (Coup Test)	1-5
Rasgo	1-4
Perfuro	1-4
Corte (TDM100)	A-F
Impacto	P,F,X

EN 407:2020



X 2 2 2 X X

Comportamento ao fogo	
Calor por contato	
Calor conectivo	
Calor radiante	
Pequenos respingos de metal fundido	
Grandes quantidades de metal fundido	

Instruções de armazenagem: Manter em local seco e fresco para preservar a qualidade e integridade do produto antes do uso. Proteja este produto do calor, da umidade e da luz.

Instruções de Higienização: Quando necessário, lave o EPI utilizando sabão/detergente neutro. Não utilize alvejantes, água sanitária ou realize processo de lavagem a seco. Prefira secar o EPI à sombra, ou em secadora até 40°C. Lave e enxágue em água, preferencialmente, em temperatura ambiente. Em casos de extrema sujeidade indicasse a troca do EPI.

Validade: 05 anos sem violação da embalagem.

Códigos GTIN Encartelados

Código	Tamanho	EAN 13 (Par)	DUN 14 (12 Pares)	DUN 14 (120 Pares)
HX049T08E001	8 (M)	7898754220651	17898754220658	27898754220655
HX049T09E001	9 (G)	7898754220668	17898754220665	27898754220662
HX049T10E001	10 (EG)	7898754220675	17898754220672	27898754220679