

HAND LÁTEX MULTIUSO AZUL Luvas de proteção de látex com forro flocado de algodão

DESCRITIVO TÉCNICO

Luva de segurança confeccionada em látex (borracha natural), com acabamento antiderrapante na face palmar, face e ponta dos dedos, revestimento interno em flocos de algodão.

INDICAÇÃO DE USO


A luva “HAND LÁTEX MULTIUSO AZUL” da marca **HANDEX**, está aprovada sob a norma EN 388:2016 – Riscos Mecânicos, pela norma EN ISO 374 - Riscos Químicos e Proteção contra micro-organismos pela EN ISO 374-5, e Proteção contra umidade proveniente de operações com uso de água, conforme índices atingidos nos laudos de laboratório.

O equipamento é indicado para utilização em serviços gerais leves, protegendo o trabalhador contra agentes químicos e mecânicos. Em atividades de conservação e limpeza, de uso doméstico, desengorduramento, e manutenção. Utilizada nos setores operacionais de manutenção predial, construção civil, higiene e limpeza, serviços de saneamento básico, uso doméstico e outros.

- Certificado de Aprovação: [52141](#)
- Variações e cores disponíveis: azul
- Tamanhos disponíveis: o7(P); o8(M); o9(G) e 10(EG)
- Embalagem: Individual, Pacote de 12 pares, caixa com 144 pares




EN 388:2016



0 1 1 0 X

	Níveis
Abrasão	1-4
Corte (Coup Test)	1-5
Rasgo	1-4
Perfuro	1-4
Corte (TDM100)	A-F
Impacto	P,F,X

EN ISO 374-1:2016
TIPO B



K M O P T

CÓDIGO ALFABÉTICO	PRODUTO QUÍMICO	NÍVEL DE PROTEÇÃO
K	Hidróxido de Sódio 40%	Nível 4
L	Ácido Sulfúrico 96%	Nível 1
M	Ácido Nítrico 65%	Nível 2
O	Hidróxido de Amônio 25%	Nível 6
P	Peróxido de Hidrogênio 30%	Nível 6
T	Formaldeído 37%	Nível 6

EN 374-5:2016



Instruções de armazenagem: Manter em local seco e fresco para preservar a qualidade e integridade do produto antes do uso. Proteja este produto do calor, da umidade e da luz.

Instruções de Higienização: Quando necessário, lave o EPI utilizando sabão/detergente neutro. Não utilize alvejantes, água sanitária ou realize processo de lavagem a seco. Prefira secar o EPI à sombra, ou em secadora até 40°C. Lave e enxágue em água, preferencialmente, em temperatura ambiente. Em casos de extrema sujidade indicasse a troca do EPI.

Validade: 05 anos sem violação da embalagem.

Códigos GTIN

Código	Tamanho	EAN 13 (Par)	DUN 14 (12 Pares)	DUN 14 (240 Pares)
HX051T07E001	7 (P)	7898754220781	17898754220788	27898754220785
HX051T08E001	8 (M)	7898754220798	17898754220795	27898754220792
HX051T09E001	9 (G)	7898754220804	17898754220801	27898754220808
HX051T10E001	10 (EG)	7898754220811	17898754220818	27898754220815