

HAND SOLDA LONGA Luvas de proteção em couro, tecido de fibras naturais e sintéticas, espuma e aramida

DESCRIPTIVO TÉCNICO

Luva de segurança confeccionada em couro, com reforço em couro na palma e entre os dedos indicador e polegar, forrada com tecido de fibras naturais e espuma na palma, dedos e no dorso, forrada com tecido de fibras naturais e sintéticas no punho, costurada com linha de aramida. Punho de 41 cm (16 pol.).

INDICAÇÃO DE USO

A luva “HAND SOLDA LONGA” da marca HANDEX, está aprovada sob a norma EN 388:2016 para Riscos Mecânicos (Abrasão, corte, rasgamento e perfuração), e para Riscos Térmicos sob a norma EN 407:2020, e EN 12477:2001, conforme índices atingidos nos laudos de laboratório.

O equipamento é indicado para utilização em serviços médios e pesados, protegendo o trabalhador contra agentes mecânicos e térmicos, como atividades em serviços de montagem e manutenção em operações de solda. Indicado para setores como construção civil, manutenção industrial, indústria naval, automobilística, metalmecânica, siderúrgica, metalúrgica, petroquímica e outras.


- Certificado de Aprovação: [49.283](#)
- Variações e cores disponíveis: azul com marrom
- Tamanhos disponíveis: 08(M); 09(G); 10(EG)
- Embalagem: Pacote de 06 ou 12 pares, caixa coletiva com 36 pares ou 72 unidades

EN 12447:2001



TIPO A

EN 388:2016



4 1 4 4 A

	Níveis
Abrasão	1-4
Corte (Coup Test)	1-5
Rasgo	1-4
Perfuro	1-4
Corte (TDM100)	A-F
Impacto	P,F,X

EN 407:2020



4 3 3 2 4 4

Comportamento ao fogo	
Calor por contato	
Calor conectivo	
Calor radiante	
Pequenos respingos de metal fundido	
Grandes quantidades de metal fundido	



Instruções de armazenagem: Manter em local seco e fresco para preservar a qualidade e integridade do produto antes do uso. Proteja este produto do calor, da umidade e da luz.

Instruções de Higienização: Quando necessário, lave o EPI utilizando sabão/detergente neutro. Não utilize alvejantes, água sanitária ou realize processo de lavagem a seco. Prefira secar o EPI à sombra, ou em secadora até 40°C. Lave e enxágue em água, preferencialmente, em temperatura ambiente. Em casos de extrema sujeidade indicasse a troca do EPI.

Validade: 05 anos sem violação da embalagem.

Códigos GTIN - Pares

Código	Tamanho	EAN 13 (Par)	DUN 14 (6 Pares)	DUN 14 (36 Pares)
HX067T08E001	8 (M)	7898754220941	17898754220948	27898754220945
HX067T09E001	9 (G)	7898754220958	17898754220955	27898754220952
HX067T10E001	10 (EG)	7898754220965	17898754220962	27898754220969

Códigos GTIN – Mão esquerda

Código	Tamanho	EAN 13 (Par)	DUN 14 (12 un.)	DUN 14 (72 un.)
HX067T08EE01	8 (M)	7898754221009	17898754221006	27898754221003
HX067T09EE01	9 (G)	7898754221016	17898754221013	27898754221010
HX067T10EE01	10 (EG)	7898754221023	17898754221020	27898754221027

Códigos GTIN – Mão direita

Código	Tamanho	EAN 13 (Par)	DUN 14 (12 un.)	DUN 14 (72 un.)
HX067T08ED01	8 (M)	7898754220972	17898754220979	27898754220976
HX067T09ED01	9 (G)	7898754220989	17898754220986	27898754220983
HX067T10ED01	10 (EG)	7898754220996	17898754220993	27898754220990